

# Caractère Village

## Specifiche tecniche

|                               |                   |                  |                                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Dimensioni                    | EN 427            | cm               | 30.5 x 45.7                        |
| Spessore totale               | EN 428            | mm               | 2.0                                |
| Spessore dello strato d'usura | EN 429            | mm               | 0.20                               |
| Trattamento superficiale      | -                 | -                | PUR                                |
| Peso                          | EN 430            | g/m <sup>2</sup> | 3425                               |
| Classificazione al fuoco      | EN 13501-1        | classe           | B <sub>f1</sub> -s1 (B1)           |
| Impronta residua              | EN 433            | mm               | 0.05                               |
| Solidità alla luce            | EN ISO 20 105-B02 | -                | ≥ 6                                |
| Gruppo di abrasione           | EN 649            | gruppo           | T                                  |
| Confezione                    | -                 | -                | 11 piastrelle = 1.5 m <sup>2</sup> |
| Unità                         | -                 | -                | 6 m <sup>2</sup>                   |
| Garanzia                      | -                 | -                | 10 anni                            |

### MARCHIO CE

|   |          |   |
|---|----------|---|
|  | EN 14041 |    |
|---|----------|---|

Aree d'impiego: uso domestico



#### SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza materiali pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

#### AMBIENTE

- 100% riciclabile
- 80% minerale
- Pulizia con acqua e detergente neutro