





Specifiche tecniche				
Dimensioni	EN 427	cm	30.5 x 45.7	30.5 x 60.9 60.9 x 60.9
Spessore totale	EN 428	mm	2.0	3.0
Spessore dello strato d'usura	EN 429	mm	0.20	0.30
Trattamento superficiale	-	-	PUR	
Peso	EN 430	g/m ²	3425	5590
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{ff} -s1 (B1)	
Impronta residua	EN 433	mm	0.05	
Solidità alla luce	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6	
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	
Confezione 30.5 x 45.7	-	-	11 piastrelle = 1.5 m ²	-
Confezione 30.5 x 60.9	-	-	-	11 piastrelle = 2 m ²
Confezione 60.9 x 60.9	-	-	-	7 piastrelle = 2.6 m ²
Unità 30.5 x 45.7	-	-	4 confezioni = 6 m ²	-
Garanzia	-	-	10 anni	15 anni


MARCHIO CE

	EN 14041	  
---	----------	---

Area d'impiego: uso domestico



2 mm



3 mm



2 mm



3 mm



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza materiali pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- 80% minerale
- Pulizia con acqua e detergente neutro