

Senso Lock

Specifiche tecniche

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Dimensioni | EN 427 | cm | 94.0 x 15.0 |
| Spessore totale | EN 428 | mm | 4.0 |
| Spessore dello strato d'usura | EN 429 | mm | 0.30 |
| Trattamento superficiale | - | - | PUR |
| Peso | EN 430 | g/m ² | 4400 |
| Classificazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | B _{fl} -s1 (B1) |
| Impronta residua | EN 433 | mm | 0.05 |
| Solidità alla luce | EN ISO 20 105-B02 | - | ≥ 6 |
| Gruppo di abrasione | EN 649 | gruppo | T |
| Confezione | - | - | 14 lame = 1.97 m ² |

MARCHIO CE

| | | |
|---|--------|---|
|  | EN 649 |    |
|---|--------|---|

Aree d'impiego: uso domestico



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza materiali pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro